

Cash Mobil

Mobiler Anhänger mit integrierten Geldautomaten



Beschreibung:

Das Cash Mobil ist ein mobiler Anhänger mit zwei integrierten Geldautomaten für die Aufstellung im Außenbereich. Egal ob Festivals, Messen, Sportevents oder Filialumbauten - das Cash Mobil kommt überall dort zum Einsatz, wo hoher Bedarf an Bargeld besteht. Die Einlagen der vier Leuchtfenster sind austauschbar und können ganz nach Kundenwunsch gestaltet werden.

Besonderheiten:

- Entwickelt von IC Cash
- Redundanz durch zwei Systeme
- Hohe Bargeldverfügbarkeit durch Automaten mit 4 Kassetten
- Einsetzbar auf fast jedem Gelände
- Von einer Person in ca. 10 Min. einfach aufzubauen
- Sehr gute Fernwirkung bei Tag und Nacht
- Befüllung erfolgt im abschließbaren Innenbereich
- Deichsel ist einklappbar und mit Abdeckung verkleidbar
- Barrierefrei

Optional:

- Kundenindividuelles Design der Leuchtfenster



Technische Merkmale

Ausgabevorrichtung:	2 CINEO 2550 mit 4 Kassetten
Temperatur:	-40°C bis +50°C
Wartung:	Von innen
Netzwerk:	Integration in bestehendes Netzwerk (optionale Anbindung über IC Cash möglich)
Stromversorgung:	230 V-Stromleitung (separat abgesichert), 50 - 60 Hz
Abmessungen:	(B x H x T in mm) 3869 x 4048 (2807 geschlossen) x 2290
Gewicht:	ca. 3,5 t (inkl. Automaten)
Hersteller Anhänger:	IC Cash

Geldausgabeautomat Cineo C2550

Through-The-Wall-GAA



Beschreibung:

Der Cineo C2550 garantiert durch seine Robustheit, hochwertige Verarbeitung, Outdoorfähigkeiten und das kleine Bedienfeld höchste Einsatzflexibilität. Darüber hinaus überzeugt er durch einfache Bedienbarkeit sowie neuartige Sicherheitsfeatures. Der TTW-Geldautomat präsentiert sich in einem ergonomischen Design, welches den Anforderungen aller Nutzergruppen entspricht.

Besonderheiten:

- Wetterfestes Bedienfeld
- Geeignet für Standorte mit wenig Platz
- Sowohl für geringe als auch größere Wandstärken oder Glas geeignet
- Hohe Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb
- Einfache Wartung



Optional:

- Kundenindividuelles Design der umliegenden Flächen

Technische Merkmale

Ausgabevorrichtung:	2-4 Kassetten
Temperatur:	-40°C bis +50°C im Außenbereich / +5°C bis +35°C im Innenbereich
Wartung:	Von hinten
Netzwerk:	Integration in bestehendes Netzwerk (optionale Anbindung über IC Cash möglich)
Stromversorgung:	220 V, 50 - 60 Hz
Abmessungen:	(B x H x T in mm) 600 x 1623 x 1256
Gewicht:	ca. 740 kg
Hersteller:	Diebold Nixdorf